
XP-Pen

Drawing different

XP-Pen LED Light Pad

English、Русский язык、にほんご、中文、
Deutsch、한국어、Español、Français



www.xp-pen.com

XP-Pen

Any questions, please contact us

Web site: www.xp-pen.com


このたびXP-Pen LEDトレース台をお買い上げいただき、ありがとうございます。英語、ロシア語、日本語、ドイツ語、韓国語、中国語でのサポートがございます。もし不都合がございましたらご了承ください。

機能について

XP-Pen LEDトレース台が特別な液晶ディスプレイのバックライト技術で生産されました。冷光源の柔らかな光線で目を守ります。発熱量が低いため、安全にご使用いただけます。硬度及び光の透過性が良いパネル材質で擦り傷を防ぎ、また、末長くご使用いただけます。
XP-Pen LEDトレース台は導光板の内部でタッチ式知恵チップを搭載し、最も良い明るさのメモリ機能が付いており、環境に応じて明るさを調整することができます。スタイリッシュ、省エネ、利便性、配慮されたデザインがこの製品の特長です


初めて使うお客様

1.a) DC 送電トレース台 箱の内にすべてあるかご確認ください。(DC送電だけ)




(1) 作業エリア
(2) タッチ式スイッチ
(3) LED
(4) 電源

b) USB送電——箱の中にすべてあるかご確認ください。(USB送電だけ)




(1) 作業エリア
(2) タッチ式スイッチ
(3) LED
(4) 電源
(5) ポートA
(6) ポートB

2. a)DC送電トレース台を取り出してください。電源アダプターをAC電源コンセントに挿入してください。(DC送電だけ)



b)USBケーブルでUSBトレース台のポートとパソコンを接続してください。電源アダプターを使う場合、ポートAにAC電源コンセントを挿入してください。(USB送電だけ)




3.a) 電源アダプターの出力プラグはDCトレース台の入力へ挿入してください。ボタンをタッチすると、電源が入ります。もう一度ボタンをタッチすると、電源が切れます。（DC送電だけ）


b)USBケーブルのポートBはUSBトレース台の入力へ挿入してください。ボタンをタッチすると、電源が入ります。もう一度ボタンをタッチすると、電源が切れます。(USB送電だけ）



4. トレース台の明るさの調節。電源を入れた状態で、ボタンを長押しすると、トレース台の光度が変化します。お好みの光度に達しましたら、ボタンをお放しください。トレース台がこの明るさを記憶します。



5、 トレース台の記憶機能。トレース台を消した後、再起動すると、設定した明るさに調整されます。



LED DCトレース台 - A4	
サイズ(L x W x H)	360 x 265 x 7mm
作業エリア	12.4" x 8.6"
目盛り寸法	A4(315 x 220mm)
表面材質	PC
光源	LED
作業電圧	DC 12V
電流	500mA
ライトガイド	高質量のアクリルパネル
目盛り	あり
質量	0.79 KG
LED使用寿命	6500-7000K
電源線の長さ	2メートル
作業温度	作業エリア≤30℃、 周辺温度≤32℃
使用寿命	600000h
保証期間	15ヶ月
製品特徴	眼の保護、超薄、調節能力、記憶機能
電源アダプター	100-240V, 50/60Hz
定格出力	5W
輝度	30-2000cd/m²
顕色指数	72

LED DCトレース台 - A3	
サイズ(L x W x H)	485 x 370 x 7mm
作業エリア	16. 92″ x 12. 59″
目盛り寸法	A3(430 x 320mm)
表面材質	PC
光源	LED
作業電圧	DC 12V
電流	600mA
ライトガイド	高質量のアクリルパネル
目盛り	あり
質量	1.36 KG
LED使用寿命	6500-7000K
電源線の長さ	2メートル
作業温度	作業エリア≤30℃、 周辺温度≤32℃
使用寿命	600000h
保証期間	15ヶ月
製品特徴	眼の保護、超薄、調節能力、記憶機能
電源アダプタ	100-240V, 50/60Hz
定格出力	12W
輝度	4080 Lux
顕色指数	72

LED USBトレース台-A4S	
サイズ(L x W x H)	360 x 265 x 7mm
作業エリア	12.4" x 8.6"
目盛り寸法	A4(315 x 220mm)
表面材質	PC
光源	LED
作業電圧	DC 5V
電流	440mA
ライトガイド	高質量のアクリルパネル
目盛り	あり
質量	0.79 KG
LED使用寿命	6500-7000K
作業温度	作業エリア≤30℃、 周辺温度≤32℃
使用寿命	600000h
保証期間	15ヶ月
製品特徴	眼の保護、超薄、調節能力、記憶機能

LED USBトレース台-A3S	
サイズ(L x W x H)	485 x 370 x 7mm
作業エリア	16. 92″ x 12. 59″
目盛り寸法	A3(430 x 320mm)
表面材質	PC
光源	LED
作業電圧	DC 5V
電流	1A
ライトガイド	高質量のアクリルパネル
目盛り	あり
質量	1.36 KG
LED使用寿命	6500-7000K
電源線の長さ	2メートル
作業温度	作業エリア≤30℃、 周辺温度≤32℃
使用寿命	600000h
保証期間	15ヶ月
製品特徴	眼の保護、超薄、調節能力、記憶機能
電源アダプタ	100-240V, 50/60Hz
定格出力	5W
輝度	4000 Lux
顕色指数	72

注意事項：

1、初めてご使用の際、調節機能が機能しない可能性があります。電源を切り、5秒後再起動をお願いします。ICチップが再びパネルを識別して、初めて記憶機能が正常に働きます。
2、ボタンの感度が良くない場合：電源を切って、両手で少し力を入れてボタンの所を押さえ、パネルとバックしっかり接続しているか確認し、再起動してください。
3、点灯、一部または全部が明るくない場合、故障している可能性があります。機械を分解せず最寄りのお店で修理を依頼してください。
4、グリッド電圧を電源アダプターの電圧範囲内にし、ご使用ください。

安全注意事項：

1、製品をラジエーター、オーブン、コンロ、電子レンジなど熱源の近くに放置しないでください。
2、製品を破損しないように湿気が多い所や、腐食、ほこり、強い磁場、高温の環境に長期間、放置しないでください。
3、製品をぶつけたり、たたいたり、強い圧力を加えたり、激しくふったりしないでください。
4、小さな部品を子どもが誤って飲み込まないように適切に保管してください。
5、危険を避けるために、製品を分解しないでください。

もしご不明な点、ご不満などあればお知らせください：

Skype : miyabi-xp-pen /xppen みやび
公式サイト：www.xp-pen.com
メール：servicejp@xp-pen.com